



# **アクティブHDMI光ファイバーケーブル** 低発煙&ハロゲンフリー

CLS-AOCH/60 CLS-AOCH/XL CLS-AOCH



- CLS-AOCH/60 4K@60Hz(4:4:4) 対応
- · CLS-AOCH/XL、CLS-AOCH 4K@60Hz(4:2:0) 対応

- 外部電源不要
- · 最長100m
- ・ 軽く、折れにくい
- 配管通線が容易

## 【CLS-AOCHシリーズ特長】

#### 4K対応

- ・CLS-AOCH/60:最大解像度 4K@60Hz(4:4:4)
- ・CLS-AOCH/XL、CLS-AOCH:最大解像度 4K@60Hz(4:2:0)

#### 外部電源不要

・HDMIバスパワー動作のため外部電源不要

#### 最長100mまでのラインナップ

・10m、15.2m、20m、30m、40m、50m、60m、70m、80m、90m、100mと豊富なラインナップ

#### 軽く折れにくい

・最大重量:約2kg(長さ100m)

・最少曲げ半径:6mm

・引っ張り強度:500N(50kg)





### 配管通線が容易 (CLS-AOCH/60及びCLS-AOCH/XLのみ)

- ・取り外し可能なHDMI-A先端部により小径の配管通線工事を容易に
- ・HDMI-A先端部を取り外すとHDMI-Dに
- ・通線用カバー同梱(カバー使用時:幅15mm・高さ9.7mm)





\*同梱通線用カバー



### CLS-AOCH/60 アクティブHDMI光ファイバーケーブル - 4K@60Hz(4:4:4)























- ・最大対応解像度: 4K@60Hz@60Hz(4:4:4)
- ・最大データ転送レート: 18Gbps
- ・エンベッディッド音声: PCM 8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、 DTS-HDマスター音声
- ・HDMI規格準拠: HDCP2.2、HDR、EDID、CEC
- ・外部電源不要: HDMI バスパワー動作

(バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可)

- ・ケーブル構成:4光ファイバー、6メタルワイヤー
- ・極細: 直径 3.4mm
- ・最小曲げ半径:6mm
- ・ジャケット構造:低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度:500N (50kg)
- ・色:黒
- ・付属品: USB (A Micro B) ケーブル、通線用カバー

### CLS-AOCH/XL

アクティブHDMI光ファイバーケーブル - 先端脱着型













DOLBY







#### 特長

- ・対応解像度: 4K@30Hz (4:4:4) UHD、4K@60Hz (4:2:0) UHD、 1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
- ・最大データ転送レート: 10.2Gbps
- ・エンベッディッド音声: PCM 8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、 DTS-HDマスター音声
- ・HDMI規格準拠: HDCP2.2、EDID、CEC ・外部電源不要: HDMI バスパワー動作
- (バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可)
- ・K-LOCK対応: HDMI-Aプラグ部分

#### 仕様

- ・ケーブル構成:4光ファイバー、6メタルワイヤー
- · 極細: 直径 3.4mm ・最小曲げ半径:6mm
- ・ジャケット構造:低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度:500N (50kg)
- ・付属品: USB (A Micro B) ケーブル、通線用カバー

CLS-AOCH アクティブHDMI光ファイバーケーブル























- ・対応解像度: 4K@30Hz (4:4:4) UHD、4K@60Hz (4:2:0) UHD、 1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
- ・最大データ転送レート: 10.2Gbps
- ・エンベッディッド音声: PCM 8チャンネルドルビーデジタルTrue HD、
  - DTS-HDマスター音声
- ・HDMI規格準拠: HDCP2.2、EDID、CEC
- ・外部電源不要: HDMI バスパワー動作
- (バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可)

#### 仕様

- ・ケーブル構成:4光ファイバー、6メタルワイヤー
- ・極細:直径 3.4mm
- ・最小曲げ半径:6mm
- ・ジャケット構造:低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度:500N (50kg)
- ・色:グレ-
- ・付属品:パワーインジェクションケーブル (USB HDMI)



## CLS-AOCH/60



品番	長さ	重量	最大解像度	希望小売価格
CLS-AOCH/60-33	10m	0.36kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥54,870-
CLS-AOCH/60-50	15.2m	0.46kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥61,710-
CLS-AOCH/60-66	20m	0.55kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥70,620-
CLS-AOCH/60-98	30m	0.75kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥78,870-
CLS-AOCH/60-131	40m	0.94kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥94,620-
CLS-AOCH/60-164	50m	1.19kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥98,730-
CLS-AOCH/60-197	60m	1.38kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥117,930-
CLS-AOCH/60-230	70m	1.57kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥133,710-
CLS-AOCH/60-262	80m	1.77kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥149,490-
CLS-AOCH/60-295	90m	1.96kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥168,690-
CLS-AOCH/60-328	100m	2.15kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥185,130-

## CLS-AOCH/XL



品番	長さ	重量	最大解像度	希望小売価格
CLS-AOCH/XL-33	10m	0.36kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥39,120-
CLS-AOCH/XL-50	15.2m	0.46kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥44,690-
CLS-AOCH/XL-66	20m	0.55kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥50,290-
CLS-AOCH/XL-98	30m	0.75kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥55,870-
CLS-AOCH/XL-131	40m	0.94kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥67,040-
CLS-AOCH/XL-164	50m	1.19kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥69,840-
CLS-AOCH/XL-197	60m	1.38kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥83,800-
CLS-AOCH/XL-230	70m	1.57kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥94,980-
CLS-AOCH/XL-262	80m	1.77kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥106,160-
CLS-AOCH/XL-295	90m	1.96kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥120,130-
CLS-AOCH/XL-328	100m	2.15kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥131,310-

### CLS-AOCH



品番	長さ	重量	最大解像度	希望小売価格
CLS-AOCH-33	10m	0.35kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥32,600-
CLS-AOCH-50	15.2m	0.44kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥37,240-
CLS-AOCH-66	20m	0.53kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥41,910-
CLS-AOCH-98	30m	0.72kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥46,560-
CLS-AOCH-131	40m	0.90kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥55,870-
CLS-AOCH-164	50m	1.15kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥58,200-
CLS-AOCH-197	60m	1.32kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥69,840-
CLS-AOCH-230	70m	1.51kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥79,160-
CLS-AOCH-262	80m	1.69kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥88,470-
CLS-AOCH-295	90m	1.87kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥100,110-
CLS-AOCH-328	100m	2.05kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥109,420-

#### AD-AOCD/XL/TR

専用DVI-D変換コネクタ(2個1組)希望小売価格 ¥7,040-









\*価格は、全て税抜価格です。





株式会社コイケ

Web: www.kramerjapan.com

2017年6月S版